LUNOS
FUNKSYSTEM

Das LUNOS Funksystem ist ein eigenständiges System, das bidirectional mit 868 MHz funkt. 5/UNI-RF, 5/SC-RF und die Funkblenden vom e^{go}-RF, e^{go}60-RF und die 9/IBF-RF sind über die integrierten LUNOS Funkmodule koppelbar und können über das EnOcean Modul UNI-EO an die Smart Home-Zentrale von homee oder an andere Smart Home-Systeme angebunden werden.

Funkblende 9/IBF-RF

Designblende für den Wohnraum mit der Steuertechnik der Universalsteuerung RF mit serienmäßig integriertem LUNOS Funkmodul und 230 V Netzteil

e^{go}-RF & e^{go}60-RF mit Funkblende

Zu- und Abluft in einem Gerät mit der Sensorik und Steuertechnik der Universalsteuerung RF integriert in der Innenblende des e^{go}-RF und e^{go}60-RF mit serienmäßig integriertem LUNOS Funkmodul und 230 V Netzteil

LUNOS Funkblenden sind serienmäßig mit Feuchte und Temperatur Sensorik ausgestattet. Die Funkblenden prüfen mit dieser Sensorik auch die Differenzen von Innen- und Außenluft und passen die Volumenströme entsprechend an.

Einfache Installation von Lüfter oder Innenblende mit dem RF-Modul und 230 V-Netzteil. Durch die Kopplung mit einem Partnergerät oder einer Steuerung wird lediglich 230 V für den Lüfter benötigt. Funkverbindungen zu allen Lüftungsgeräten sind so ganz ohne zusätzliche Verkabelung möglich. Maximale Flexibilität und Komfort sind garantiert!

LUNOS – DIE ULTIMATIVE ART ZU LÜFTEN

Made in Germany

LUNOS

FUNKSYSTEM

Das LUNOS Funksystem ist ein eigenständiges System, das bidirectional mit 868 MHz funkt. 5/UNI-RF, 5/SC-RF und die Funkblenden vom e^{go}-RF, e^{go}60-RF und die 9/IBF-RF sind über die integrierten LUNOS Funkmodule koppelbar und können über das EnOcean Modul UNI-EO an die Smart Home-Zentrale von homee oder an andere Smart Home-Systeme angebunden werden.

Smart Comfort
Funk 5/SC-RF

Lüftung auf Knopfdruck – genau nach Bedarf, mit Bedienung über ein Steuerfeld in Schaltergröße und serienmäßig integriertem LUNOS Funkmodul

Universalsteuerung
Funk 5/UNI-RF

Die multifunktionale 12-Volt-Steuerung, mit Bedienung über einem einfachen Serienschalter und serienmäßig integriertem LUNOS Funkmodul

LUNOS Funkblenden sind serienmäßig mit Feuchte und Temperatur Sensorik ausgestattet. Die Funkblenden prüfen mit dieser Sensorik auch die Differenzen von Innen- und Außenluft und passen die Volumenströme entsprechend an.

Einfache Installation der Steuerung mit dem 230 V-Netzteil. Durch die Kopplung mit einer weiteren Steuerung oder weiteren Geräten mit LUNOS Funkmodul wird lediglich 230 V für den Lüfter benötigt. Funkverbindungen zu allen Lüftungsgeräten sind so ganz ohne zusätzliche Verkabelung möglich. Maximale Flexibilität und Komfort sind garantiert!

12/2025 56566

LUNOS – DIE ULTIMATIVE ART ZU LÜFTEN

LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme

Wilhelmstraße 31 • 13593 Berlin
Seegefelder Str. 150 • 14612 Falkensee

Telefon +49 30 362001-0

info@lunos.de
www.lunos.de